

## Lider

### PRIX TTC

Photo non disponible

Dimensions Utiles

**406 x 215 cm**

Dimensions Hors Tout

**580 x 221 cm**

PTAC de série

**2500 kg**

PTAC sur demande

**1500/1600/1700 kg**  
**1800/1900/2000 kg**

Masse à vide

**660 kg**

Essieu(x) - Résistance

**Double – 2x1300 kg**

Roues

**195/55-10C**

Roue Jockey

**Ø 60**

Plateau

**Fixe**

Timon

**Galvanisé en V**

### Les points forts :

- Freinage à inertie
- Châssis soudé galvanisé
- Plancher bois antidérapant
- Hauteur plancher/sol = 61 cm
- Timon réglable AL-KO
- Hauteur attelage/sol = 29 à 66 cm
- Barre d'arrêt de charge
- Feux encastrés
- Poignées d'arrimage (x8)

### LES OPTIONS - Equipez votre remorque !

DESIGNATION	REF.	PRIX
Jeu de ridelles alu (H:35 cm)	36004	_____
Jeu de rehausses grillagées (H:60 cm) → Cumul obligatoire avec le jeu de ridelles alu	36008	_____
Main courante rabattable	33014	_____
Anneau AL-KO diam 68x42	06036L	_____
Anneau DIN40 pour 251VB-2	06068L	_____
Treuil de halage 1600 Kg avec support	31011	_____
Kit hydraulique basculement + hayon → Montage usine obligatoire	31012	_____
Paire de rampes Alu + béquilles AR 2.50 x 0.32m	32032	_____
Cale 2.02m + rails	34005	_____
Roue de secours avec support	02071+31010	_____

